

Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise serie 700 M775

Progettata per gruppi di lavoro che richiedono una stampante multifunzione affidabile e dal costo contenuto, con funzioni di stampa, copia, scansione e invio fax, con capacità di stampa fino al formato A3 e con caratteristiche di sicurezza avanzate e gestione di volumi elevati di stampa.





Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775dn



Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775f



Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775z



Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775z+

Moltiplicate le possibilità con la funzionalità completa e i colori brillanti offerti da questa stampante multifunzione A3 dal costo contenuto.

- Aumentate la capacità di stampa a colori con formati fino a A3 per materiali di marketing di effetto e molto altro ancora
- Ottenete risultati di grande effetto con testo chiaro e colori uniformi; ottenete l'output di colore desiderato grazie alla corrispondenza Pantone®.
- Eseguite tutti i processi dall'ampio touchscreen della stampante multifunzione: stampa,copia, scansione e invio di faxi
- Stampate dallo smartphone o tablet praticamente ovunque con HP ePrint3.

Incrementate la produttività e gestite facilmente la stampa.

- Aumento della produttività: questa potente multifunzione offre una capacità di alimentazione fino a 4.350 fogli per processi di stampa
- Automatizzate i processi di stampa per volumi elevati e risparmiate tempo, mediante l'alimentatore automatico di documenti da 100 fogli.
- Gestite facilmente la stampa a colori dell'azienda con i controlli di accesso al colore HP4.
- Salvataggio e stampa diretta di file dalla stampante multifunzione, grazie a una porta USB ad accesso semplificato.

Semplificate il flusso di lavoro con un processo di scansione consolidato.

- Migliorate il flusso di lavoro utilizzando i controlli del touchscreen per l'anteprima, la modifica e l'invio digitale di documenti dalla periferica⁵.
- Semplificate le operazioni: stampa, copia, invio di fax1 e scansione di progetti direttamente dall'ampio touchscreen a colori della stampante multifunzione.
- Incorporate i documenti nei flussi di lavoro digitali, inviando facilmente le scansioni tramite fax¹ o e-mail, o salvandoli nelle cartelle di rete.
- · Acquisite in modo efficiente solo il contenuto appropriato: rimuovete le pagine vuote dai documenti acquisiti per evitare gli sprechi di carta.

<u>ecohighlights</u>

- Riducete l'utilizzo di energia con la tecnologia Instant-on¹.
 Riduzione dell'uso della carta fino al 50% con la stampa fronte/retro automatica.
 Riduzione dei rifiuti: scansione, archiviazione e distribuzione digitale dei documenti.

Certificazione ENERGY STAR®

¹ Le funzionalità fax sono disponibili con una scheda fax opzionale sul modello di stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775dn.

La capacità carta massima di 4,350 fogli è disponibile solo per il modello M775dn con l'aggiunta dell'alimentatore carta e supporto opzionale da 3.500 fogli

La capacita carda massima at 4.330 togli e disponibile solo per il modello M//3an con l'aggiunta dell'alimentatore carda e supporto opzionale da 3.300 togli e del vassio opzionale da 500 fogli.

3 È necessario disporre della connessione Internet a una stampante HP con supporto Web e di un account HP ePrint (per l'elenco delle stampanti idonee e dei documenti o dei tipi di immagini supportati, nonché per altre informazioni relative a HP ePrint, visitare il sitio Web all'indirizzo www.hp.com/go/eprintcenter). I dispositivi mobili devono disporre di una connessione Internet e di funzionalità e-mail. Potrebbe essere necessario un punto di accesso wireless. Potrebbero essere richiesti piani dati o canoni di utilizzo, da acquistare a parte. I tempi di stampa e le velocità di connessione potrebbero variare. Alcune stampanti HP LaserJet

potrebbero richiedere aggiornamenti del firmware.

4 Il controllo di accesso al colore varia in base al dispositivo.

5 Funzionalità di invio digitale aggiuntive sono disponibili tramite il software HP Digital Sending, acquistabile separatamente.

Panoramica del prodotto

Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775z+:

- 1. Alimentatore automatico di documenti da 100 fogli
- 2. Pannello di controllo a colori SVGA da 20,3 cm (8 pollici) light touch intuitivo e ruotabile, con firmware FutureSmart e anteprima scansione
- 3. Alloggiamento integrazione hardware per l'integrazione di soluzioni 4. Porta USB di facile accesso per il salvataggio e la stampa diretta di
- Porta USB di facile accesso per il salvataggio e la stampa diretta di file
- 5. Fascicolatore/cucitrice per la cucitura di un massimo di 30 pagine e vassoio di uscita da 500 fogli
- 6. Vassoio di raccolta fascicolatore standard da 250 fogli
- 7. Lo sportello anteriore facilita l'accesso a una cartuccia di stampa HP all-in-one di inchiostro nero e tre a colori
- 8. Stampa automatica fronte/retro integrata
- 9. Vassoio di alimentazione da 250 fogli 2
- 10. Alimentatore ad alta capacità da 3500 fogli con cabinet per una capacità totale di alimentazione di 3.850 fogli
- 11. Il vassoio multifunzione 1 da 100 fogli gestisce fino a 100 pagine
- 12. Porta fax
- 13. Processore a 800 MHz, 1,5 GB di memoria standard
- 14. Disco rigido protetto ad alte prestazioni HP
- 15. Porta di stampa Hi-Speed USB 2.0
- 16. Server di stampa HP Jetdirect Gigabit Ethernet



La serie in sintesi



Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775dn

- Stampa, copia, scansione e invio digitale
- velocità di stampa e copia a colori fino a 30 ppm
- fino a 600 x 600 dpi (con HP ImageREt 3600)
- 1536 MB di RAM
- Processore a 800 MHz
- 1 disco rigido protetto ad alte prestazioni HP
- 1 host Hi-Speed USB 2.0
- 1 dispositivo Hi-Speed USB 2.0
- 2 host USB 2.0 interni
- 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T
- 1 Foreign Interface (FIH)
- 1 alloggiamento per integrazione hardware
- vassoio multifunzione da 100 fogli
- vassoio di alimentazione da 250 foali
- alimentatore automatico di documenti (ADF) da 100 fogli



Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775f

- come stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775dn con fax standard incorporato
- 1 vassoio da 500 fogli
- 1 alimentatore con supporto da 500 fogli



Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775z

- come stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775dn con fax incorporato
- Fascicolatore/cucitrice da 500 fogli
- 3 alimentatori con supporto da 500 fogli



Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775z+

- come stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775dn con fax incorporato
- Fascicolatore/cucitrice da 500 fogli
- Alimentatore da 3500 fogli e supporto

Accessori consigliati



CE860A Vassoio carta HP Color LaserJet 500 fogli

Maggiore produttività con un vassoio facile da installare che consente di stampare più pagine senza ricaricare la carta e può contenere due tipi diversi di carta.



C8091A Ricarica cartuccia cucitrice HP

Ricarica per cartuccia cucitrice HP fa risparmiare denaro e verificare che non sia necessario preoccuparsi frequente sostituzione della cartuccia. Ciascun ricaricare contiene 5000 punti.



CE725A

Alimentatore carta da 3x500 fogli e supporto HP Color LaserJet

Meno tempo per caricare la carta, più tempo per stampare. L'alimentatore con supporto 3x500-sheet è in grado di soddisfare le esigenze degli ambienti di stampa in grandi volumi.



CE792A

Alimentatore e supporto HP LaserJet 1x500-sheet

l semplici e solidi accessori pe l'alimentazione della carta disponibili, che supportano un'ampia gamma di formati, dal formato A4/letter al formato A3, incrementano la produttività dei gruppi di lavoro, consentendo di stampare più a lungo senza dover ricaricare la carta.



CF305A

Alimentatore carta e supporto HP LaserJet 1x3500

Meno tempo per caricare la carta, più tempo per stampare L'alimentatore con supporto 1x3500-sheet è in grado di soddisfare le esigenze deali ambienti di stampa in grandi



CC487A

Accessorio fax analogico 500 per HP LaserJet MFP

Produttività migliorata nei gruppi di lavoro e condivisione delle informazioni più efficiente. Basta aggiungere la funzionalità di fax analogico integrata alla stampante HP LaserJet MFP1 per inviare e ricevere documenti in modo rapido, facile e sicuro

Informazioni relative all'ordine



Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775dn (CC522A)

Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775dn; Cartuccia di toner HP LaserJet, nero (~13500 pagine); Cartucce di toner HP Color LaserJet ciano, magenta e giallo (~16000 pagine); Guida all'installazione, schede di garanzia; CD con driver e documentazione in formato elettronico: Cavo di alimentazione; Vassoio 250 fogli



Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775f (CC523A)

Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775f; Cartuccia di toner HP LaserJet, nero (~13500 pagine); Cartucce di toner HP Color LaserJet ciano, magenta e giallo (~16000 pagine); Guida all'installazione, schede di garanzia; CD con driver e documentazione in formato elettronico: Cavo di alimentazione, cavo telecomunicazioni; Vassoio da 250 fogli, vassoio carta 1x500-sheet alimentatore carta e supporto1x500-sheet; Fax integrato

Materiali di consumo



Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775z (CC524A)

Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775z; Cartuccia di toner HP LaserJet, nero (~13500 pagine); Cartucce di toner HP Color LaserJet ciano, magenta e giallo (~16000 pagine); Guida all'installazione, schede di garanzia; CD con driver e documentazione in formato elettronico: Cavo di alimentazione, cavo telecomunicazioni; Vassoio da 250 fogli, alimentatore carta e supporto 3x500-sheet, fascicolatore/cucitrice da 500 fogli; Fax integrato



Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775z+ (CF304A)

Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775z+; Cartuccia di toner HP LaserJet, nero (~13500 pagine); Cartucce di toner HP Color LaserJet ciano, magenta e giallo ~16000 pagine); Guida all'installazione, schede di garanzia; CD con driver e documentazione in formato elettronico: Cavo di alimentazione, cavo telecomunicazioni; Vassoio da 250 fogli, [']alimentatore e supporto 1x3500-sheet, cucitrice/fascicolatrice da 500 fogli; Fax integrato

Accessori, materiali di consumo e supporto

Accessori				
CE860A	Vassoio carta HP Color LaserJet 500 fogli			
C8091A	Ricarica cartuccia cucitrice HP			
CE725A	Alimentatore carta da 3x500 fogli e supporto HP Color LaserJet			
CE792A	Alimentatore e supporto HP LaserJet 1x500-sheet			
CF305A	Alimentatore carta e supporto HP LaserJet 1x3500			
CC487A	Accessorio fax analogico 500 per HP LaserJet MFP			
L2718A	Kit sostituzione rullo ADF HP 100			
Connettività				
J8026A	Server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700w			

CE340A	Cartuccia toner HP 651A LaserJet (nero) Resa media continua della cartuccia nera 13.500 pagine standard. Valore di resa dichiarato conforme allo standard ISO/IEC 19798.
CE341A	Cartuccia toner HP 651A LaserJet (ciano) Resa medic continua della cartuccia composita ciano/giallo/magenta 16.000 pagine standard. Valore di resa dichiarato conforme allo standard ISO/IEC 19798.
CE342A	Cartuccia toner HP 651A LaserJet (giallo) Resa medic continua della cartuccia composita ciano/giallo/magenta 16.000 pagine standard. Valore di resa dichiarato conforme allo standard ISO/IEC 19798.
CE343A	Carluccia toner HP 651A LaserJet (magenta) Resa media continua della cartuccia composita ciano/giallo/magenta 16.000 pagine standard. Valore di resa dichiarato conforme allo standard ISO/IEC 19798.
CE515A	Kit manutenzione HP LaserJet CE515A - 220 V 150000 pagine
CE516A	Kit di trasferimento HP LaserJet CE516A 150000 pagine
CE980A	Unità raccolta toner HP Color LaserJet CE980A

Servizi & supporto

Servizi & supporto
U6W58E - 3 anni di assistenza hardware HP giorno lavorativo successivo per
stampante multifunzione a colori LaserJet M775
U6W58E - 4 anni di assistenza hardware HP giorno lavorativo successivo per
stampante multifunzione a colori LaserJet M775
U6W58E - 5 anni di assistenza hardware HP giorno lavorativo successivo per
stampante multifunzione a colori LaserJet M775
U6W77PE - 1 anno di assistenza hardware post-garanzia HP giorno lavorativo
successivo per stampante multifunzione a colori LaserJet M775
U6W78PE - 2 anni di assistenza hardware post-garanzia HP giorno lavorativo
successivo per stampante multifunzione a colori LaserJet M775
U6W78PE - 2 anni di assistenza hardware post-garanzia HP giorno lavorativo
successivo per stampante multifunzione a colori M775
Per un elegro complete dei materiali di consumo, deali accessori e dei servizi.

Per un elenco completo dei materiali di consumo, degli accessori e dei servizi, consultare il sito http://www.hp.com Per flusso di lavoro, gestione dispositivi ed altre soluzioni, visitare la pagina del catalogo Global Solutions: www.hp.com/go/gsc

Valore di resa dichiarato in conformità con ISO/IEC 19798. Le rese effettive possono variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per ulteriori informazioni, visitare il sito http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Scegliete un supporto affidabile per creare la miglior immagine possibile. Possiamo aiutarvi a migliorare il vostro ambiente di stampa e trattamento delle immagini, proteggere il vostro investimento IT e sviluppare il vostro business, grazie ai servizi HP Care Rack che vi offrono un supporto qualificato, a costi contenuti e personalizzato in funzione delle vostre esigenze.

Specifiche tecniche

Tamalania di stamas	Lesas							
Tecnologia di stampa Velocità di stampa	A4Nero: Fino a 30 ppm, Colore: Fi Misurato con ISO/IEC 24734, esclu	Laser A4Nero: Fino a 30 ppm, Colore: Fino a 30 ppm Misurato con ISO/IEC 24734, esclusa la prima serie di documenti di prova. Per ulteriori informazioni, vedere hp.com/go/printerclaims. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema,						
Processore	800 MHz	delle applicazioni software, del driver e della complessità dei documenti. 800 MHz						
Memoria	1536 MB. Non espandibile							
Disco rigido			i a 320 GB;Crittografia hardware AES 256 o superiore;F	unzionalità Secure Erase: Secure File Erase (file di processo				
Stampa		temporanei), Secure Erase (dati processo), Secure ATA Erase (disco) Qualità HP ImageREt 3600						
- -	Risoluzione	Nero: Fino a 600 x 600 dpi, Colore: Fino a 600 x 60	0 dpi					
	Linguaggi della stampante	HP PCL 6, HP PCL 5c (driver HP PCL 5c disponibile solo dal Web), emulazione HP Postscript livello 3, stampa PDF nativa (v. 1.4), Apple AirPrint™						
	Caratteri di stampa/font	105 font TrueType interni scalabili in HP PCL, 92 font interni scalabili in emulazione HP Postscript livello 3 (simbolo dell'euro integrato); 1 font interno Unicode (Andale Mono WorldType); 2 font interni di Windows Vista® 8 (Calibri, Cambria); altre soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terze parti; Font HP LaserJet e						
		IPDS Emulation disponibili nel sito Web all'indirizzo hp.com/go/laserjetfonts						
	Ciclo operativo (mensile, A4)	Fino a 120.000 pagine						
	consigliato	e di pagine stampate 2500-7500						
	Margini di stampa (mm)	Superiore: 4,2 mm. Sinistro: 2,6 mm. Destro: 5 mm. Inferiore: 2,6 mm						
		Area di stampa massima 302 x 454,2 mm						
Fax	Stampante multitunzione a colori 70 Sì;	a colori 700 M775dn: Opzionale; Stampante multifunzione a colori 700 M775f: Si; Stampante multifunzione a colori 700 M775z: Si; Stampante multifunzione a colori 700 M775z+:						
	Velocità del modem	33,6 kbps						
	Conformità di telecomunicazione	Stampante multifunzione a colori 700 M775f: Telecomunicazioni fax: ES 203 021; Direttiva R&TTE 1999/5/EC (Annex II) con marchio CE (Europa); FCC Parte 68; altre						
			ngoli paesi; Stampante multifunzione a colori 700 M775z u apparecchiature terminali di telecomunicazione e il recir					
		1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della conformità (appendice II) con marchio CE (Europa); FCC Part 68; Industry Canada CS03; NOM-151-SCTI-1999 (Messico); PTC-200 (Nuova Zelanda); altre omologazioni Telecom richieste dai singoli						
		Paesi; Stampante multifunzione a colori 700 M775z+: Telecomunicazioni fax: ES 203 021; Direttiva R&TTE 1999/5/EC (Annex II) con marchio CE (Europa); FCC Parte						
	Memoria fax	68; altre omologazioni per le telecomunicazioni richie Fino a 100 pagine	ste dai singoli paesi;					
	Risoluzione fax		ne: 300 x 300 dpi . Foto: 300 x 300 dpi (400 x 400 dp	ii solo per ricezione fax)				
	Composizione rapida	Fino a 100 numeri (ciascuno con 100 destinazioni)		•				
Digital sending	Formati file	Formati file Invio digitale: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Scansione verso USB di facile accesso: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Stampa da USB di facile accesso: PDF, PS,						
	Funzionalità	file esecutivi di stampa (.prn, .pcl, .cht) Standard: Scansione a e-mail: Salva in cartella di rete	; Salva su unità USB; Invio a FTP; Invio a fax LAN; Invio a	fax Internet; Rubrica locale: SMTP su SSI. Opzionale:				
		Opzionale tramite HP Digital Sending Software (HP DS		ante; Autenticazione; Fax digitale (invio a LAN, Internet);				
c	Walanta It is to the	OCR; Rubrica locale	<u> </u>					
Scansione	Velocità di scansione (A4) Velocità scansione fronte/retro (A4)	Fino a 30 ppm (bianco e nero), fino a 30 ppm (colori) Fino a 14 ipm (bianco e nero), fino a 14 ipm (colori)						
	Tipo	Superficie piana, ADF. Scansione a colori:Sì						
	Risoluzione di scansione	Ottica: Fino a 600 dpi. Potenziata: Fino a 600 dpi						
	Profondità in bit Livelli scala di grigi	24 bit 256						
	Area di scansione	Dimensione massima del supporto: 297 x 420 mm						
		ti Sinistro: 4,2 mm. Superiore: 4,2 mm. Destro: 4,2 mm.	Inferiore: 4,2 mm					
Copia	Velocità di copia	Nero A4: Fino a 30 cpm, Colore: Fino a 30 cpm						
	Risoluzione di copia Copie multiple	Fino a 600 x 600 dpi Fino a 9999 copie						
	Riduzioni/Ingrandimenti	da 25 a 400%						
Gestione dei supporti	Ingresso:	Capacità	Peso	Dimensioni				
	Vassoio 1	fogli: 100 (75 g/m²); lucidi: 50; etichette: 50; buste:	da 60 a 220 g/m² (carta comune), da 105 a 220	A3; A4; A4-R; A5; A6; RA3; SRA3; RA4; SRA4; B4				
		10	g/m² (carta lucida); da 163 a 220 g/m² (cartoncini, biglietti lucidi)	(JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Postcard (JIS); Dpostcard (JIS); buste (B4, B5, C5, DL); da 76 x 127				
				a 320 x 470 mm				
	Vassoio 2	fogli: 250 (75 g/m²), 150 (90 g/m²); Carta lucida	da 60 a 220 g/m² (carta comune), da 105 a 220	A3; A4; A4-R; A5; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS);				
		(160 g/m²): 125; Carta lucida (220 g/m²): 50	g/m² (carta lucida); da 163 a 220 g/m² (cartoncini, biglietti lucidi)	Dpostcard (JIS); da 148 x 182 a 297 x 432 mm				
	ADF	Fogli: 100	Da 49 a 120 g/m²	A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10				
	Harden.	Posts Fire a 2F house foots!	75 (:	x 15 cm; 13 x 18 cm				
	Uscita: Stampa fronte/retro: Automatica (st	Buste: Fino a 35 buste. Lucidi per proiezioni: Fino a 17 andard)	3 logii					
Tipi di supporto			dio lucida, pesante lucida, extra pesante lucida, cartoncin	i, biglietti lucidi), HP opaca, HP semilucida, HP lucida,				
		ata, buste, carta prestampata, preforata, colorata, ruvid		0/10007 7.5				
Interfaccia e connettività			ositivo Hi-Speed USB 2.0; 1 rete Gigabit Ethernet 10/10	D/10001; 1 Foreign Intertace (FIH); 1 alloggiamento per Speed USB 2.0; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T;				
			ISB 2.0 interni; 1 porta fax; Stampante multifunzione a co					
	Hi-Speed USB 2.0; 1 rete Gigabit E	thernet 10/100/1000T; 1 Foreign Interface (FIH); 1 all	oggiamento per integrazione hardware (HIP Pocket); 2 ho	st USB 2.0 interni; 1 porta fax; Stampante multifunzione a				
	colori 700 M775z+: 1 host Hi-Speed host USB 2.0 interni; 1 porta fax;	d USB 2.0; 1 dispositivo Hi-Speed USB 2.0; 1 rete Giga	bit Ethernet 10/100/10001; 1 Foreign Intertace (FIH); 1	alloggiamento per integrazione hardware (HIP Pocket); 2				
		ess USB HP Jetdirect 2700w J8026A						
Compatibilità con i sistemi operativi	Microsoft® Windows® 8, Windows	Opzionale: server al stampa wireless Usb. in Ir jetalired 27/0W jouZoA Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows® 15, Win						
			Windows® Terminal Services (hp.com/go/upd); Novell					
		(hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts, hp.com/go/jetdirectunix_software); tipi di dispositivo SAP (hp.com/go/sap/drivers, hp.com/go/sap/print); HP ePrint Mobile Driver (hp.com/go/eprintmobiledriver). I driver di stampa HP e il software aggiornato sono disponibili nel sito Web del supporto HP all'indirizzo hp.com/go/li700colorMFPM775_software						
Requisiti minimi di sistema								
Augusti iliiniinii ui sisieiliu	MICIOSON® WINDOWS® 6, WINDOWS	Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP® (SP2+), Windows Server® 2003 (SP1+), Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2; 200 MB di spazio disponibile su disco rigido; requisiti hardware compatibili con il sistema operativo, visitare il sito Web microsoft.com. Mac OS X v10.6, v10.7; 200 MB di spazio disponibile su disco rigido; requisiti hardware compatibili						
noquan minim ui sisiemu	disco rigido; requisiti hardware con		con il sistema operativo, visitare il sito Web apple.com Programma di installazione di Windows®, driver discreto HP PCL 6, programma di installazione Mac, driver di emulazione HP Postscript					
·	disco rigido; requisiti hardware con con il sistema operativo, visitare il s	ito Web apple.com						
Software standard	disco rigido; requisiti hardware con con il sistema operativo, visitare il s Programma di installazione di Wine	ito Web apple.com dows®, driver discreto HP PCL 6, programma di installa		reinments are interesting to the LUCK CO. It				
Software standard	disco rigido; requisiti hardware con con il sistema operativo, visitare il s Programma di installazione di Win Touchscreen CGD (display grafico o	ito Web apple.com dows®, driver discreto HP PCL 6, programma di installa	zione Mac, driver di emulazione HP Postscript e); pulsanti di controllo processi; Pulsante LED Home; Allo	ggiamento per integrazione hardware; porta USB 2.0 di				
Software standard Pannello di controllo	disco rigido; requisiti hardware con con il sistema operativo, visitare il s Programma di installazione di Win Touchscreen CGD (display grafico o facile accesso	ito Web apple.com dows®, driver discreto HP PCL 6, programma di installa a colori) da 20,5 cm ruotabile (angolazione modificabil						
Software standard Pannello di controllo	disco rigido; requisiti hardware con con il sistema operativo, visitare il s Programma di installazione di Win Touchscreen CGD (display grafico o facile accesso Requisiti:Tensione di alimentazione: (spegnimento manuale) TEC (consu	itio Web apple.com dows®, driver discreto HP PCL 6, programma di installa a colori) da 20,5 cm ruotabile (angolazione modificabil : da 220 a 240 V CA (+10%), 50 Hz (+/-3 Hz), 60 H mo energetico standard): 5,421 kWh/settimana. I requ	e); pulsanti di controllo processi; Pulsante LED Home; Allo Iz (+/- 3 Hz). Consumo:703 watt (copia), 686 watt (stam isiti di alimentazione sono basati sui requisiti dei singoli i	pa), 85 watt (pronta), 14,8 watt (inattiva), 0,5 watt paesi/regioni nei quali viene commercializzata la				
Software standard Pannello di controllo Alimentazione	disco rigido; requisiti hardware con con il sistema operativo, visitare il s Programma di installazione di Wini Touchscreen CGD (display grafico of facile accesso Requisiti:Tensione di alimentazione: (spegnimento manuale) TEC (consustampante. Non convertire le tensio	itio Web apple.com dows®, driver discreto HP PCL 6, programma di installa a colori) da 20,5 cm ruotabile (angolazione modificabil : da 220 a 240 V CA (+/-10%), 50 Hz (+/-3 Hz), 60 H mo energetico standard): 5,421 kWh/setlimana. I requ ni di funzionamento; ciò potrebbe causare danni alla st	e); pulsanti di controllo processi; Pulsante LED Home; Allo Iz (+/- 3 Hz). Consumo:703 watt (copia), 686 watt (stam isiti di alimentazione sono basati sui requisiti dei singoli j ampante e annullare la garanzia del prodotto. Configura:	pa), 85 watt (pronta), 14,8 watt (inattiva), 0,5 watt paesi/regioni nei quali viene commercializzata la zione testata: colore, stampa su un lato e copia.				
Software standard Pannello di controllo Alimentazione	disco rigido; requisiti hardware con con il sistema operativo, visitare il s Programma di installazione di Wint Touchscreen CGD (display grafico o facile accesso Requisiti:Tensione di alimentazione: (spegnimento manuale) TEC (consu stampante. Non convertire le tensio Senza imballaggio: Stampante mul	itio Web apple.com dows@, driver discreto HP PCL 6, programma di installa a colori) da 20,5 cm ruotabile (angolazione modificabil da 220 a 240 V CA (+/-10%), 50 Hz (+/-3 Hz), 60 Hz mo energetico standard): 5,421 kWh/settimana. 1 requi ni di fruzionamento; ciò potrebbe causare danni alla stitifunzione a colori 700 M775dn: 592 x 639 x 595 mm;	e); pulsanti di controllo processi; Pulsante LED Home; Allo fz (+/- 3 Hz). Consumo:703 watt (copia), 686 watt (stam isiti di alimentazione sono basati sui requisiti dei singoli jampante e annullare la garanzio del prodotto. Configura: Stampante multifunzione a colori 700 M775f: 745 x 668	pa), 85 watt (pronta), 14,8 watt (inattiva), 0,5 watt oaesi/regioni nei quali viene commercializzata la zione testata: colore, stampa su un lato e copia. x 1143 mm; Stampante multifunzione a colori 700 M775z				
Software standard Pannello di controllo Alimentazione Dimensioni (l x p x a)	disco rigido; requisiti hardware con con il sistema operativo, visitare il s Programma di installazione di Wint Touchscreen CGD (display grafico ofacile accesso Requisiti:Tensione di alimentazione: (spegnimento manuale) IEC (consustampante. Non convertire le tensio Senza imballaggio: Stampante mul 745 x 658 x 1198 mm; Stampante colori 700 M775f: 856 x 760 x 150 x	itio Web apple.com dows \$\mathbb{0}\$, driver discreto HP PCL 6, programma di installa a a colori) da 20,5 cm ruotabile (angolazione modificabil da 200 a 240 V CA (+/-10%), 50 Hz (+/-3 Hz), 60 Hz mo energetico standard): 5,421 kWh/settimana. I requ ni di funzionamento; ciò potrebbe causare danni alla si tifiunzione a colori 700 M775dn: 592 x 639 x 595 mm; multifunzione a colori 700 M775z+: 745 x 668 x 1198 22 mm; Stampante multifunzione a colori 700 M775z+	e); pulsanti di controllo processi; Pulsante LED Home; Allo iz (+/- 3 Hz). Consumo:703 watt (copia), 686 watt (stam isiti di alimentazione sono bosati sui requisiti dei singoli ampante e annullare la garanzia del prodotto. Configura: Stampante multifunzione a colori 700 M775f: 745 x 668 mm; Imballato: Stampante multifunzione a colori 700 M7 56 x 760 x 1553 mm; Stampante multifunzione a colori 700 M7 56 x 760 x 1553 mm; Stampante multifunzione a colori 700 M7 50 x 760 x 1553 mm; Stampante multifunzione a colori 700 M7 50 x 760 x 1553 mm; Stampante multifunzione a colori 700 M7 50 x 760 x 1553 mm; Stampante multifunzione a colori 700 M7 50 x 760 x 1553 mm; Stampante multifunzione a colori 700 M7 50 x 760 x 1553 mm; Stampante multifunzione a colori 70 x 10 x	pa), 85 watt (pronta), 14,8 watt (inattiva), 0,5 watt paesi, regioni nei quali viene commercializzata la zione testata: colore, stampa su un lato e copia. x 1143 mm; Stampante multifunzione a colori 700 M775z 775dn: 760 x 745 x 832 mm; Stampante multifunzione a 700 M775z+: 856 x 760 x 1553 mm;				
Software standard Pannello di controllo Alimentazione Dimensioni (l x p x a)	disco rigido; requisiti hardware con con il sistema operativo, visitare il s Programma di installazione di Wint Touchscreen CGD (display grafico o facile accesso Requisiti:Tensione di alimentazione: (spegnimento manuale) TEC (consus stampante. Non convertire le tensio Senza imballaggio: Stampante mul 745 x 688 x 1198 mm; Stampante colori 700 M775f: 856 x 760 x 152 Senza imballaggio: Stampante mul	itio Web apple.com dows®, driver discreto HP PCL 6, programma di installa a colori) da 20,5 cm ruotabile (angolazione modificabil t da 220 a 240 V CA (+/-10%), 50 Hz (+/-3 Hz), 60 H mo energetico standard): 5,421 kVM/settimana. I requi ni di funzionamento; ciò potrebbe causare danni alla st iffunzione a colori 700 M7755t: 522 x 639 x 595 mm; multifunzione a colori 700 M775z+: 745 x 668 x 1198 22 mm; Stampante multifunzione a colori 700 M775z: 8 iffunzione a colori 700 M775dn: 63,7 kg; Stampante m	e); pulsanti di controllo processi; Pulsante LED Home; Allo lz (+/- 3 Hz). Consumo:703 watt (copia), 686 watt (stam isiti di alimentazione sono basati sui requisiti dei singoli ampante e annullare la garanzia del prodotto. Configura: Stampante multifunzione a colori 700 M775f: 745 x 668 mm; Imballato: Stampante multifunzione a colori 700 M75 56 x 760 x 1553 mm; Stampante multifunzione a colori 701 Jiffunzione a colori 700 M775f: 96,8 kg; Stampante multi	pa), 85 watt (pronta), 14,8 watt (inattiva), 0,5 watt paesi/regioni nei quali viene commercializzata la cione testata: colore, stampa su un lato e copia. x 1143 mm; Stampante multifunzione a colori 700 M775z 775dn: 760 x 745 x 832 mm; Stampante multifunzione a 100 M775z+: 856 x 760 x 1553 mm; ifunzione a colori 700 M775z-1 856 x 760 x 1553 mm;				
Software standard Pannello di controllo Alimentazione Dimensioni (l x p x a)	disco rigido; requisiti hardware con con il sistema operativo, visitare il s Programma di installazione di Wini Touchscreen CGD (display grafico of facile accesso Requisiti:Tensione di alimentazione: (spegnimento manuale) TEC (consus stampante. Non convertire le tensio Senza imballaggio: Stampante mul 745 x 668 x 1198 mm; Stampante colori 700 M775£: 856 x 760 x 152 Senza imballaggio: Stampante mul multifutzione a colori 700 M775x+	itio Web apple.com dows®, driver discreto HP PCL 6, programma di installa a colori) da 20,5 cm ruotabile (angolazione modificabil da 220 a 240 V CA (+/-10%), 50 Hz (+/-3 Hz), 60 H mo energetico standard): 5,421 kWh/settimana. I requ ni di funzionamento; ciò potrebbe causarre danni alla st tifunzione a colori 700 M775a+: 745 x 668 x 1198 22 mm; Stampante multifunzione a colori 700 M775z: 8 tifunzione a colori 700 M775a+: 757 x y x y x y x y x y x y x y x y x y x	e); pulsanti di controllo processi; Pulsante LED Home; Allo lz (+/- 3 Hz). Consumo:703 watt (copia), 686 watt (stam isiti di alimentazione sono basati sui requisiti dei singoli ampante e annullare la garanzia del prodotto. Configura: Stampante multifunzione a colori 700 M775f: 745 x 668 mm; Imballato: Stampante multifunzione a colori 700 M75 56 x 760 x 1553 mm; Stampante multifunzione a colori 701 Jiffunzione a colori 700 M775f: 96,8 kg; Stampante multi	pa), 85 watt (pronta), 14,8 watt (inattiva), 0,5 watt paesi/regioni nei quali viene commercializzata la cione testata: colore, stampa su un lato e copia. x 1143 mm; Stampante multifunzione a colori 700 M775z 775dn: 760 x 745 x 832 mm; Stampante multifunzione a 100 M775z+: 856 x 760 x 1553 mm; ifunzione a colori 700 M775z-1 856 x 760 x 1553 mm;				
Software standard Pannello di controllo Alimentazione Dimensioni (l x p x a)	disco rigido; requisiti hardware con con il sistema operativo, visitare il s Programma di installazione di Wint Touchscreen CGD (display grafico ofacile accesso Requisiti:Tensione di alimentazione: (spegnimento manuale) TEC (consus stampante. Non convertire le tensio Senza imballaggio: Stampante mul 745 x 668 x 1198 mm; Stampante colori 700 M775f: 856 x 760 x 152 Senza imballaggio: Stampante mul multifunzione a colori 700 M775z-M775z: 126,7 kg; Stampante multifunzione a colori 700 M775z-M775z: 126,7 kg; Stampante multifunzione m	itio Web apple.com dows \$\mathbb{0}\$, driver discreto HP PCL 6, programma di installa a colori) da 20,5 cm ruotabile (angolazione modificabil a da 220 a 240 V CA (+/-10%), 50 Hz (+/-3 Hz), 60 H mo energetico standard): 5,421 kWh/settimana. I requ ni di funzionamento; ciò potrebbe causare danni alla si tifiunzione a colori 700 M775dn: 592 x 639 x 595 mm; multifunzione a colori 700 M775z+: 745 x 668 x 1198 22 mm; Stampante multifunzione a colori 700 M775dn: 63,7 kg; Stampante m tifiunzione a colori 700 M775dn: 63,7 kg; Stampante m ti 116,3 kg; Imballato: Stampante multifunzione a colori funzione a colori 700 M775z+: 135,6 kg;	e); pulsanti di controllo processi; Pulsante LED Home; Allo lz (+/- 3 Hz). Consumo:703 watt (copia), 686 watt (stam isiti di alimentazione sono basati sui requisiti dei singoli ampante e annullare la garanzia del prodotto. Configura: Stampante multifunzione a colori 700 M775f: 745 x 668 mm; Imballato: Stampante multifunzione a colori 700 M75 56 x 760 x 1553 mm; Stampante multifunzione a colori 701 Jiffunzione a colori 700 M775f: 96,8 kg; Stampante multi	pa), 85 watt (pronta), 14,8 watt (inattiva), 0,5 watt paesi/regioni nei quali viene commercializzata la cione testata: colore, stampa su un lato e copia. x 1143 mm; Stampante multifunzione a colori 700 M775z 775dn: 760 x 745 x 832 mm; Stampante multifunzione a 000 M775z+: 856 x 760 x 1553 mm; ifunzione a colori 700 M775z+: 856 x 760 x 1553 mm;				
Software standard Pannello di controllo Alimentazione Dimensioni (x p x a) Peso Gestione della stampante	disco rigido; requisiti hardware con con il sistema operativo, visitare il s Programma di installazione di Wint Touchscreen CGD (display grafico o facile accesso Requisiti:Tensione di alimentazione: (spegnimento manuale) TEC (consus stampante. Non convertire le tensio Senza imballaggio: Stampante mul 745 x 668 x 1198 mm; Stampante colori 700 M775f: 856 x 760 x 152 Senza imballaggio: Stampante mul multifunzione a colori 700 M775x: M775z: 126,7 kg; Stampante multi HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)	itio Web apple.com dows®, driver discreto HP PCL 6, programma di installa a colori) da 20,5 cm ruotabile (angolazione modificabil da 220 a 240 V CA (+/-10%), 50 Hz (+/-3 Hz), 60 H mo energetico standard): 5,421 kVM/settimana. I requ ni di funzionamento; ciò potrebbe causare danni alla st iffunzione a colori 700 M775zt: 745 x 668 x 1198 22 mm; Stampante multifunzione a colori 700 M775z: 8 iffunzione a colori 700 M775zt: 75g; Stampante mu 116,3 kg; Imballato: Stampante multifunzione a colori funzione a colori 700 M775zt: 35,6 kg;	e); pulsanti di controllo processi; Pulsante LED Home; Allo iz (+/- 3 Hz). Consumo:703 watt (copia), 686 watt (stam isiti di alimentazione sono basati sui requisiti dei singoli jampante e annullare la garanzia del prodotto. Configura: Stampante multifunzione a colori 700 M755: 745 x 668 mm; Imballato: Stampante multifunzione a colori 700 M756 x 760 x 1553 mm; Stampante multifunzione a colori 701 M756 x 760 x 1553 mm; Stampante multifunzione a colori 700 M756 x 760 x 1553 mm; Stampante multifunzione a colori 700 M775f: 76,8 kg; Stampante multifunzione a colori 700 M775dn: 76,5 kg; Stampante multifunzione a colori	pa), 85 watt (pronta), 14,8 watt (inattiva), 0,5 watt paesi/regioni nei quali viene commercializzata la cione testata: colore, stampa su un lato e copia. x 1143 mm; Stampante multifrunzione a colori 700 M775z/75dn: 760 x 745 x 832 mm; Stampante multifunzione a 000 M775z+: 856 x 760 x 1553 mm; ifunzione a colori 700 M775z-1 856 x 760 x 1553 mm; on M775z-1 116 kg; Stampante multifunzione a colori 700 M775f: 116 kg; Stampante M775				
Software standard Pannello di controllo Alimentazione Dimensioni (x p x a) Peso Gestione della stampante	disco rigido; requisiti hardware con con il sistema operativo, visitare il s Programma di installazione di Wint Touchscreen CGD (display grafico o facile accesso Requisiti:Tensione di alimentazione: (spegnimento manuale) TEC (consus stampante. Non convertire le tensio Senza imballaggio: Stampante mul 745 x 668 x 1198 mm; Stampante colori 700 M775f: 856 x 760 x 152 Senza imballaggio: Stampante mul multifunzione a colori 700 M775x: M775z: 126,7 kg; Stampante multi HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)	itio Web apple.com dows®, driver discreto HP PCL 6, programma di installa a colori) da 20,5 cm ruotabile (angolazione modificabil c da 220 a 240 V CA (+/-10%), 50 Hz (+/-3 Hz), 60 H mo energetico standard): 5,421 kWh/settimana. I requ ni di funzionamento; ciò potrebbe causare danni alla st tifunzione a colori 700 M775a+: 745 x 668 x 1198 22 mm; Stampante multifunzione a colori 700 M775z: 8 tifunzione a colori 700 M775a+: 735 x 67 kg; Stampante multifunzione a colori 700 M775z: 8 tifunzione a colori 700 M775x+: 135,6 kg; stampante multifunzione a colori 700 M775x+: 135,6 kg;	e); pulsanti di controllo processi; Pulsante LED Home; Allo lz (+/- 3 Hz). Consumo:703 watt (copia), 686 watt (stam isiti di alimentazione sono basati sui requisiti dei singoli ampante e annullare la garanzia del prodotto. Configura: Stampante multifunzione a colori 700 M775f: 745 x 668 mm; Imballato: Stampante multifunzione a colori 700 M75 56 x 760 x 1553 mm; Stampante multifunzione a colori 701 Jiffunzione a colori 700 M775f: 96,8 kg; Stampante multi	pa), 85 watt (pronta), 14,8 watt (inattiva), 0,5 watt pas), 85 watt (pronta), 14,8 watt (inattiva), 0,5 watt pass) /regioni nei quali viene commercializzata la zione testata: colore, stampa su un lato e copira. x 1143 mm; Stampante multifruzione a colori 700 M775x+75dn: 760 x 745 x 832 mm; Stampante multifruzione a 00 M775x+1 856 x 760 x 1553 mm; fifuzione a colori 700 M775x: 107,7 kg; Stampante 700 M775f: 116 kg; Stampante multifruzione a colori 700 M775f: 116 kg; Stampante multi				
Software standard Pannello di controllo Alimentazione Dimensioni (l x p x a) Peso Gestione della stampante Gestione della sicurezza	disco rigido; requisiti hardware con con il sistema operativo, visitare il s Programma di installazione di Wint Touchscreen CGD (display grafico o facile accesso Requisiti:Tensione di alimentazione: (spegnimento manuale) TEC (consustampante. Non convertire le tensio Senza imballaggia: Stampante mul 745 x 668 x 1198 mm; Stampante colori 700 M775f: 856 x 760 x 152 Senza imballaggia: Stampante mul multifunzione a colori 700 M775x: M775z: 126,7 kg; Stampante multi HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac) Protezione della gestione: Autentica per configurazioni WJA-10 IPsec Temperatura di funzionamento: Da Temperatura di funzionamento: Da	itio Web apple.com dows®, driver discreto HP PCL 6, programma di installa a colori) da 20,5 cm ruotabile (angolazione modificabil da 220 a 240 V CA (+/-10%), 50 Hz (+/-3 Hz), 60 H mo energetico standard): 5,421 kVM/settimana. 1 requ in di funzionamento; ciò potrebbe causare danni alla st itiruzione a colori 700 M775ch: 592 x 639 x 595 mm; multifunzione a colori 700 M775z+: 745 x 668 x 1198 22 mm; Stampante multifunzione a colori 700 M775z: 8 itiruzione a colori 700 M775ch: 63,7 kg; Stampante mu 11 1.6,3 kg; Imballato: Stampante multifunzione a colori funzione a colori 700 M775z+: 135,6 kg; suzione SNMP v3, SSL/TLS e 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS ediciante il plug-in IPsec 15 a 27 °C. Temperatura di funzionamento consigliata	e); pulsanti di controllo processi; Pulsante LED Home; Allo iz (+/- 3 Hz). Consumo:703 watt (copia), 686 watt (stam isiti di alimentazione sono basati sui requisiti dei singoli jampante e annullare la garanzia del prodotto. Configura: Stampante multifunzione a colori 700 M755: 745 x 668 mm; Imballato: Stampante multifunzione a colori 700 M756 x 760 x 1553 mm; Stampante multifunzione a colori 700 M756 x 760 x 1553 mm; Stampante multifunzione a colori 700 M775f: 76,8 kg; Stampante multifunzione a colori 70 M775f: 76,8 kg; Stampante multifunzione a colori 700 M775f: 76,5 kg; Stampante multifunzione a colori 700 M775f: 76,5 kg; Stampante multifunzione a colori 700 M775f: 76,5 kg; Stampante multifunzione a colori 700 M775d: 76,5 kg; Stampante M775d:	pa), 85 watt (pronta), 14,8 watt (inattiva), 0,5 watt bassi/regioni nei quali viene commercializzata la cione testata: colore, stampa su un lato e copia. x 1143 mm; Stampante multifruzione a colori 700 M775x; 854 mm; Stampante multifruzione a 000 M775x+: 856 x 760 x 1553 mm; fruzione a 000 M775x+: 856 x 760 x 1553 mm; fruzione a 000 M775f: 116 kg; Stampante multifruzione a colori 700 M775f: 116 kg; Stampante multifruzione a color				
Software standard Pannello di controllo Alimentazione Dimensioni (I x p x a) Peso Gestione della stampante Gestione della sicurezza Ambiente operativo	disco rigido; requisiti hardware con con il sistema operativo, visitare il s Programma di installazione di Wint Touchscreen CGD (display grafico ofacile accesso Requisiti:Tensione di alimentazione: (spegnimento manuale) IEC (consus stampante. Non convertire le tensio Senza imballaggio: Stampante volta convertire le tensio Senza imballaggio: Stampante volta colori 700 M775: 856 x 760 x 152 Senza imballaggio: Stampante multifunzione a colori 700 M775z: 126,7 kg; Stampante multi HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac) Protezione della gestione: Autenticc per configurazioni WJA-10 IPsec m Temperatura di funzionamento: Da consigliata: da 30 a 70% di umiditi	itio Web apple.com dows®, driver discreto HP PCL 6, programma di installa a colori) da 20,5 cm ruotabile (angolazione modificabil da 220 a 240 V CA (+/-10%), 50 Hz (+/-3 Hz), 60 H mo energetico standard): 5,421 kVM/settimana. 1 requ in di funzionamento; ciò potrebbe causare danni alla st itiruzione a colori 700 M775ch: 592 x 639 x 595 mm; multifunzione a colori 700 M775z+: 745 x 668 x 1198 22 mm; Stampante multifunzione a colori 700 M775z: 8 itiruzione a colori 700 M775ch: 63,7 kg; Stampante mu 11 1.6,3 kg; Imballato: Stampante multifunzione a colori funzione a colori 700 M775z+: 135,6 kg; suzione SNMP v3, SSL/TLS e 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS ediciante il plug-in IPsec 15 a 27 °C. Temperatura di funzionamento consigliata	e); pulsanti di controllo processi; Pulsante LED Home; Allo iz (+/- 3 Hz). Consumo:703 watt (copia), 686 watt (stam isiti di alimentazione sono basati sui requisiti dei singoli jampante e annullare la garanzia del prodotto. Configura: Stampante multifunzione a colori 700 M755: 745 x 668 mm; Imballato: Stampante multifunzione a colori 700 M75 x 760 x 1553 mm; Stampante multifunzione a colori 700 M775dn: 76,58 kg; Stampante multifunzione a colori 700 M775dn: 76,5 kg; Stampante multifunzione a colori 700 M775dn: 76,5 kg; Stampante multifunzione a colori	pa), 85 watt (pronta), 14,8 watt (inattiva), 0,5 watt bassi/regioni nei quali viene commercializzata la cione testata: colore, stampa su un lato e copia. x 1143 mm; Stampante multifruzione a colori 700 M775x; 854 mm; Stampante multifruzione a 000 M775x+: 856 x 760 x 1553 mm; fruzione a 000 M775x+: 856 x 760 x 1553 mm; fruzione a 000 M775f: 116 kg; Stampante multifruzione a colori 700 M775f: 116 kg; Stampante multifruzione a color				
Software standard Pannello di controllo Alimentazione Dimensioni (l x p x a) Peso Gestione della stampante Gestione della sicurezza Ambiente operativo	disco rigido; requisiti hardware con con il sistema operativo, visitare il 3 Programma di installazione di Wint Touchscreen CGD (display grafico ofacile accesso Requisiti:Tensione di alimentazione: (spegnimento manuale) TEC (consus stampante. Non convertire le tensio Senza imballaggio: Stampante mul 745 x 668 x 1198 mm; Stampante colori 700 M775F: 856 x 760 x 155 Senza imballaggio: Stampante mul multifurzione a colori 700 M775F: M775z: 126,7 kg; Stampante multimusione a colori 700 M775F: M775z: 126,7 kg; Stampante multimusione a colori 700 M775c. M775z: 126,7 kg; Stampante multimusione a colori 700 M775c. M775z: 126,7 kg; Stampante multimusione a colori 700 M775c. M775z: 126,7 kg; Stampante multimusione a colori 700 M775c. M775z: 126,7 kg; Stampante multimusione acceptatione multimusione multimusione acceptatione multimusione acceptatione multimusione acceptatione multimusione acceptatione della gestione: Autentico per configurazioni WJA-10 IPsec m Temperatura di funzionamento: Da consigliata: da 30 a 70% di umiditi Emissioni acustiche: 6,7 B (A)	tito Web apple.com dows®, driver discrete HP PCL 6, programma di installa a colori) da 20,5 cm ruotabile (angolazione modificabil c da 220 a 240 V CA (+/-10%), 50 Hz (+/-3 Hz), 60 Hz mo energetico standard): 5,421 kWh/settimana. I requi ni di funzionamento; cio potrebbe causare danni alla stifunzione a colori 700 M7755ct: 592 x 639 x 595 mm; multifunzione a colori 700 M7755ct: 745 x 668 x 1198 22 mm; Stampante multifunzione a colori 700 M775ct: 8 stifunzione a colori 700 M775ct: 115,6 kg; timpolaltar: Stampante multifunzione a colori funzione a colori 700 M775ct: 135,6 kg; timpolaltar: Stampante multifunzione a colori funzione a colori f	e); pulsanti di controllo processi; Pulsante LED Home; Allo iz (+/- 3 Hz). Consumo:703 watt (copia), 686 watt (stam isiti di alimentazione sono basati sui requisiti dei singoli jampante e annullare la garanzia del prodotto. Configura: Stampante multifunzione a colori 700 M755: 745 x 668 mm; Imballato: Stampante multifunzione a colori 700 M756 x 760 x 1553 mm; Stampante multifunzione a colori 700 M756 x 760 x 1553 mm; Stampante multifunzione a colori 700 M775f: 76,8 kg; Stampante multifunzione a colori 70 M775f: 76,8 kg; Stampante multifunzione a colori 700 M775f: 76,5 kg; Stampante multifunzione a colori 700 M775f: 76,5 kg; Stampante multifunzione a colori 700 M775f: 76,5 kg; Stampante multifunzione a colori 700 M775d: 76,5 kg; Stampante M775d:	pa), 85 watt (pronta), 14,8 watt (inattiva), 0,5 watt paesi/regioni nei quali viene commercializzata la cione testata: colore, stampa su un lato e copia. X 1143 mm; Stampante multifunzione a colori 700 M775z 775dn: 760 x 745 x 832 mm; Stampante multifunzione a 00 M775z+ 856 x 760 x 1553 mm; ifunzione a colori 700 M775z+ 107,7 kg; Stampante 700 M775f: 116 kg; Stampante multifunzione a colori 700 M70c con Pre Shared Key e autenticazione Kerberos; Supporto 9% di umidità relativa . Umidità in funzionamento				
Software standard Pannello di controllo Alimentazione Dimensioni (l x p x a) Peso Gestione della stampante Gestione della sicurezza Ambiente operativo	disco rigido; requisiti hardware con con il sistema operativo, visitare il 3 Programma di installazione di Wint Touchscreen CGD (display grafico o facile accesso Requisiti:Tensione di alimentazione: (spegnimento manuale) TEC (consustampante. Non convertire le tensio Senza imballaggia: Stampante mul 745 x 668 x 1198 mm; Stampante colori 700 M775f: 856 x 760 x 152. Senza imballaggia: Stampante mul multifunzione a colori 700 M775z: M775z: 126,7 kg; Stampante multi HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac) Protezione della gestione: Autentica per configurazioni WJA-10 IPsec m Temperatura di funzionamento: Da consigliata: da 30 a 70% di umidit Emissioni acustiche: 6.7 B (A) Emissioni pressione acustica: 53 d8 (Emissioni pressione acustica: 53 d8)	itio Web apple.com dows®, driver discreto HP PCL 6, programma di installa a colori) da 20,5 cm ruotabile (angolazione modificabil c da 220 a 240 V CA (+/-10%), 50 Hz (+/-3 Hz), 60 H mo energetico standard): 5,421 kVM/settimana I requ ni di funzionamento; ciò potrebbe causare danni alla st tifunzione a colori 700 M775at. 92 x 63 y 595 mm; multifunzione a colori 700 M775at. 92 x 648 x 1198 22 mm; Stampante multifunzione a colori 700 M775z: 8 tifunzione a colori 700 M775at. 63 / kg; Stampante mu 116,3 kg; Imballato: Stampante multifunzione a colori funzione a colori 700 M775x+: 135,6 kg; uzione SNMP v3, SSL/TLS e 802.1X (EAP. PEAP, EAP-TLS ediante il plug-in l'Psec 15 a 27 °C. Temperatura di funzionamento consigliata à relativa . Temperatura di immagazzinaggio: Da 0 a 3 (A)	e); pulsanti di controllo processi; Pulsante LED Home; Allo iz (+/- 3 Hz). Consumo:703 watt (copia), 686 watt (stam isiti di alimentazione sono basati sui requisiti dei singoli jampante e annullare la garanzia del prodotto. Configura: Stampante multifunzione a colori 700 M755: 745 x 668 mm; Imballato: Stampante multifunzione a colori 700 M756 x 760 x 1553 mm; Stampante multifunzione a colori 700 M775f: 76,8 kg; Stampante multifunzione a colori 700 M775f: 76,8 kg; Stampante multifunzione a colori 700 M775f: 76,8 kg; Stampante multifunzione a colori 700 M775f: 76,5 kg; Stampante multifunzione a colori 700 M775f: 76,8 kg; Stampante M775f: 76,	pa), 85 watt (pronta), 14,8 watt (inattiva), 0,5 watt baesi/regioni nei quali viene commercializzata la cione testata: colore, stampa su un lato e copia. **1143 mm; Stampante multifunzione a colori 700 M775z **175dn: 760 x 745 x 832 mm; Stampante multifunzione a 00 M775z +: 856 x 760 x 1553 mm; ifunzione a colori 700 M775z: 107,7 kg; Stampante **700 M775f: 116 kg; Stampante multifunzione a colori 700 **Con Pre Shared Key e autenticazione Kerberos; Supporto **One of the colori do M775 millione in funzionamento midità relativa . Umidità in funzionamento midità relativa				
Software standard Pannello di controllo Alimentazione Dimensioni (l x p x a) Peso Gestione della stampante Gestione della sicurezza Ambiente operativo	disco rigido; requisiti hardware con con il sistema operativo, visitare il s Programma di installazione di Wint Touchscreen CGD (display grafico ofacile accesso Requisiti:Tensione di alimentazione: (spegnimento manuale) TEC (consus stampante. Non convertire le tensio Senza imballaggio: Stampante mul 745 x 668 x 1198 mm; Stampante colori 700 M775£ 856 x 760 x 152 Senza imballaggio: Stampante mul multifunzione a colori 700 M775£ x 126,7 kg; Stampante multi HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac) Protezione della gestione: Autentico per configurazioni WJA-10 IPsec m Temperatura di funzionamento: Da consigliata: da 30 a 70% di umidi Emissioni acustiche: 6,7 B (A) Emissioni pressione acustica: 53 dB(CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 sulla compatibilità deltromagnetica	itio Web apple.com dows®, driver discreto HP PCL 6, programma di installa a colori) da 20,5 cm ruotabile (angolazione modificabil c da 220 a 240 V CA (+/-10%), 50 Hz (+/-3 Hz), 60 H mo energetico standard): 5,421 kVM/settimana. I requ ni di funzionamento; ciò potrebbe causare danni alla st ifunzione a colori 700 M775dn: 592 x 639 x 595 mm; multifunzione a colori 700 M775z+: 745 x 668 x 1198 22 tifunzione a colori 700 M775z+: 745 x 668 x 1198 23 tifunzione a colori 700 M775z+: 3,5 kg; tifunzione a colori 700 M775z+: 135,6 kg; sucione SNMP v3, SSL/TLS e 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS ediante il plug-in IPsec 15 a 27 °C. Temperatura di funzionamento consigliata à relativa . Temperatura di immagazzinaggio: Da 0 a 3 A) classe A, EN 61000-3-2: 2006 +A1:2009 +A2:2009, Jold classe A, EN 61000-3-2: 2006 +A1:2009, Jold classe A, EN 61000-3-2: 2006 +A1:2009, Jold classe A, EN 61000-3-2: 2000 +A1:2009, Jold classe A, EN 61	e); pulsanti di controllo processi; Pulsante LED Home; Allo iz (+/- 3 Hz). Consumo:703 watt (copia), 686 watt (stam isiti di alimentazione sono basati sui requisiti dei singoli jampante e annullare la garanzia del prodotto. Configura: Stampante multifunzione a colori 700 M756: 745 x 668 mm; Imballato: Stampante multifunzione a colori 700 M756 x 760 x 1553 mm; Stampante multifunzione a colori 700 M775dn: 76,5 kg; Stampante	pa), 85 watt (pronta), 14,8 watt (inattiva), 0,5 watt baesi/regioni nei quali viene commercializzata la cione testata: colore, stampa su un lato e copia. x 1143 mm; Stampante multifunzione a colori 700 M775z 775dn: 760 x 745 x 832 mm; Stampante multifunzione a 100 M775z+: 856 x 760 x 1553 mm; ifunzione a colori 700 M775z: 107,7 kg; Stampante 700 M775f: 116 kg; Stampante multifunzione a colori 700 M775f: 116 kg; Stampante multifunzione a colori 700 M775f: 116 kg; Stampante multifunzione a colori 700 M775f: 116 kg; Stampante multifunzione maiori 700 M775f: 116 kg; Stampante multifunzione a colori 700 M7				
Software standard Pannello di controllo Alimentazione Dimensioni (l x p x a) Peso Gestione della stampante Gestione della sicurezza Ambiente operativo	disco rigido; requisiti hardware con con il sistema operativo, visitare il s Programma di installazione di Wint Touchscreen CGD (display grafico ofacile accesso Requisiti:Tensione di alimentazione: (spegnimento manuale) IEC (consus stampante. Non convertire le tensio Senza imballaggio: Stampante volta di proporti di senza di monta di proporti di propor	itio Web apple.com dows®, driver discreto HP PCL 6, programma di installa a colori) da 20,5 cm ruotabile (angolazione modificabil c da 220 a 240 V CA (+-10%), 50 Hz (+/-3 Hz), 60 H mo energetico standard): 5,421 kVM/settimana. I requ ni di funzionamento; ciò potrebbe causare danni alla st tifunzione a colori 700 M775at: 592 x 639 x 595 mm; multifunzione a colori 700 M775at: 745 x 668 x 1 198 22 mm; Stampante multifunzione a colori 700 M775z: 8 tifunzione a colori 700 M775at: 637 kg; Stampante m 116,3 kg; Imballato: Stampante multifunzione a colori funzione a colori 700 M775xt: 135,6 kg; zzione SNMP v3, SSL/TLS e 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS ediante il plugin IPsec 15 a 27 % C. Temperatura di funzionamento consigliata à relativa . Temperatura di immagazzinaggio: Da 0 a 3 A) classe A, EN 61000-32: 2006 + A1:2009 + A2:2009, 20204 / 108/CEE con marchio CE (Europa), altre approv 50825-1, licenza GS (Europa), EN 60825-1 (dispositivo 61825-1, licenza GS (Europa), EN 60825-1 (dispositivo 61825-1). Ilicenza GS (Europa), EN 60825-1 (dispositivo	e); pulsanti di controllo processi; Pulsante LED Home; Allo Iz (+/- 3 Hz). Consumo:703 watt (copia), 686 watt (stam isiti di alimentazione sono basati sui requisiti dei singoli jampante e annullare la garanzia del prodotto. Configura: Stampante multifunzione a colori 700 M755: 745 x 668 mm; Imballato: Stampante multifunzione a colori 700 M756 x 760 x 1553 mm; Stampante multifunzione a colori 700 M750 mm; Stampante multifunzione a colori 700 M750 mm; Stampante multifunzione a colori 700 M755dn: 76,5 kg; Stampante multifunzione a colori 700 M775dn: 76,5 kg; Stampante multifunzione a colori 00 M775dn: 76,5 kg;	pa), 85 watt (pronta), 14,8 watt (inattiva), 0,5 watt passi/regioni nei quali viene commercializzata la passi/regioni nei quali viene colori 700 M775z passi/regioni pas				
Software standard Pannello di controllo Alimentazione Dimensioni (1 x p x a) Peso Gestione della stampante Gestione della sicurezza Ambiente operativo Acustica Certificazioni Garanzia	disco rigido; requisiti hardware con con il sistema operativo, visitare il s Programma di installazione di Wint Touchscreen CGD (display grafico ofacile accesso Requisiti:Tensione di alimentazione: (spegnimento manuale) TEC (consus stampante. Non convertire le tensio Senza imballaggio: Stampante mul 745 x 668 x 1198 mm; Stampante colori 700 M775f: 856 x 760 x 152 Senza imballaggio: Stampante mul multifunzione a colori 700 M775z+M775z: 126,7 kg; Stampante multifunzione a colori 700 M775z+M775z: 126,7 kg; Stampante multifunzione dila gestione: Autentico per configurazioni WJA-10 l'Psec m Temperatura di funzionamento: De consigliata: da 30 a 70% di unidi Emissioni acustiche: 6.7 B (A) Emissioni pressione acustica: 53 dB (CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 sulla compatibilità elettromagnetica +A1 +A12 (Unione europea), IEC relative al materiale elettrico destina	tito Web apple.com dows®, driver discreto HP PCL 6, programma di installa a colori) da 20,5 cm ruotabile (angolazione modificabil a colori) da 20,5 cm ruotabile (angolazione modificabil c da 220 a 240 V CA (+/-10%), 50 Hz (+/-3 Hz), 60 Hm o energelico standard): 5,421 kWh/settimana. 1 requ in di funzionamento; cio potrebbe causare danni alla st ifunzione a colori 700 M7755ti: 592 x 639 x 595 mm; multifunzione a colori 700 M7755ti: 745 x 668 x 1198 22 mm; Stampante multifunzione a colori 700 M775z: 8 tifunzione a colori 700 M775th: 63,7 kg; Stampante m 1 116,3 kg; Imballato: Stampante multifunzione a colori funzione a colori 700 M775z+: 135,6 kg; vicione SNMP v3, SSL/TLS e 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS ediciante il plug-in IPsec 15 a 27 °C. Temperatura di funzionamento consigliata à relativa . Temperatura di immagazzinaggio: Da 0 a 3 A) A) A) Classe A, EN 61000-3-2: 2006 +A1:2009 +A2:2009, 2004/108/CE con marchio CE (Europa), altre approv 60825-1, licenza GS (Europa), EN 60825-1 (Id appsositiva tala de sesse adoperato entro taluni limiti di tensione co	e); pulsanti di controllo processi; Pulsante LED Home; Allo iz (+/- 3 Hz). Consumo:703 watt (copia), 686 watt (stam isiti di alimentazione sono basati sui requisiti dei singoli jampante e annullare la garanzia del prodotto. Configura: Stampante multifunzione a colori 700 M756: 745 x 668 mm; Imballato: Stampante multifunzione a colori 700 M756 x 760 x 1553 mm; Stampante multifunzione a colori 700 M775dn: 76,5 kg; Stampante	pa), 85 watt (pronta), 14,8 watt (inattiva), 0,5 watt baesi/regioni nei quali viene commercializzata la cione testata: colore, stampa su un lato e copia. x 1143 mm; Stampante multifunzione a colori 700 M775z: 775dn: 760 x 745 x 832 mm; Stampante multifunzione a 000 M775z: 856 x 760 x 1553 mm; ifunzione a colori 700 M775z: 107,7 kg; Stampante 700 M775f: 116 kg; Stampante multifunzione a colori 700 m175f: 116 kg; Stampante m175f: 1				

http://www.hp.com/it
Soluzioni: http://www.hp.com/go/gsc; Emulazione font e IPDS: http://www.hp.com/go/laserjetfonts; HP Web Jetadmin: http://www.hp.com/go/wja; Driver di stampa universale HP (UPD): http://www.hp.com/go/upd



















